

Radheber USA für LKW und Busse bis 125 kg Tragkraft

Ergonomischer und robuster Reifenwechselkarren für Lkw-Räder. Verlängert Ihren Arm für erhöhte Kraft beim Heben von Reifen mit einem Gewicht von bis zu 125 kg. Speziell auf schwere Lkw-Reifen mit einem Gesamtdurchmesser zwischen 92 cm und 122 cm ausgelegt. Seine beiden massiven Stahlrollen ermöglichen eine Drehung des Reifens auf der Lauffläche um 360°, um die Ausrichtung von Rad und Nabe zu vereinfachen.



Preise ab Lager
Burgdorf

Bestell-Nr. RHW2S • **CHF 248.-**



Radheber Rodcraft für LKWS und Busse bis 250 kg Tragkraft

Anwendung: schnelle und einfache Demontage und Montage von Lkw-Rädern und Radsätzen mit oder ohne Bremstrommel. Verstellbar 29- 62cm
Einfache Beladung und Transport zu oder von der Drehmaschine, Reifenmontage Maschine oder Achse.
2 schwenkbare Vorderräder und 4 feste Hinterräder erleichtern das Bewegen



Preise ab Lager
Burgdorf

Bestell-Nr. RHW1. • **CHF 398.-**

Radheber RBAG für Räder bis 1200 kg Tragkraft

Anwendungsbereich: De- und Montage von gross dimensionierten Rädern wie z.B bei landwirtschaftlichen Maschinen, Baumaschinen. LKW, Busse etc.
Zusammenklappbar
Min. Aufnahmebreite 1100 mm
Max. Aufnahmebreite 2200 mm
Raddurchmesser 1000- 2200 mm
Max. Reifenbreite 800 mm
Gewicht 118 kg



Preise ab Lager
Burgdorf

Sicherungsbügel im Lieferumfang enthalten
Masse: L = 1300 mm B = 1050 mm H = 1500 mm

Bestell-Nr. AB-RA-1 • **CHF 1 690.-**



Radheber RBAG für Räder bis 1500 kg Tragkraft (mit 5 Rädern)

Der „Premium“ Radmontage-Wagen mit 5 Rädern zum Verschieben ist die perfekte Lösung, damit einzelne Personen besonders schwere und grosse Reifen von z.B. Traktor, Schlepper, LKW, Baumaschinen, Landmaschinen etc. komfortabel und rückschonend wechseln können.

Ausgestattet mit einer hydraulischen Verstellung der Breite, kann man den Reifen bei der Demontage abstützen, diesen rangieren oder bei der Montage passgenau positionieren. Im Lieferumfang enthalten ist der abgebildete Sicherungsbügel der verhindert, dass der Reifen beim Rangieren herunter fällt.

Nach Gebrauch lässt sich die Montagehilfe einfach zusammenklappen und platzsparend verstauen.

Hydraulische Breitenverstellung

Min. Aufnahmebreite	1000 mm
Max. Aufnahmebreite	2200 mm
Raddurchmesser	1000- 2200 mm
Max. Reifenbreite	1100 mm
Gewicht	125 kg

Preise ab Lager
Burgdorf



12 Monate Garantie

Sicherungsbügel im Lieferumfang enthalten

Masse: L = 1300 mm B = 1015 mm H = 1500 mm

Bestell-Nr. AB-RA-2 • CHF 2 190.-

Hydraulischer Radheber Compact bis 1600 kg Tragkraft

Stark und einfache Bedienung

Beidseitig 4 grossdimensionierte Metallrollen, welche in der Tiefe verschiebbar sind, sorgen dafür, dass auch ein Reifen mit grobem Stollenprofil mühelos gedreht werden kann. Eine doppelwirkende Hydraulikpumpe zum hydraulischen Heben und Senken vom Rad.

Ein Sicherheitsventil gewährleistet ein sicheres und kontrolliertes Absenken. Die beidseitigen Rollen können zur Breite des Rads eingestellt werden.

Grosse Räder Ø 150 mm für leichtes Manövrieren

Ein doppelt wirkendes Hydrauliksystem sorgt für ein sicheres und kontrolliertes Absenken.

Innerhalb von wenigen Sekunden zerlegbar.

Anwendungsbereich: De- und Montage von gross dimensionierten Rädern wie z.B bei landwirtschaftlichen Maschinen, Baumaschinen, LKW, Busse etc.

Min. Aufnahmebreite	1362 mm
Max. Aufnahmebreite	2081 mm
Raddurchmesser	1250 - 2400 mm
Max. Reifenbreite	1050 mm
Gewicht	161 kg
Masse: L = 1300 mm B = 1015 mm H = 1500 mm	



Bestell-Nr. WD-1600 • CHF 2 790.- (ORIGINAL VERPACKT)
CHF 2 890.- (MONTIERT)

Preise ab Lager
Burgdorf

36 Monate Garantie

